



Scheda tecnica Confezione Multipack  
6x Confezione Multipack 6x Downlight  
LED Pan 12W 960lm 840 Bianco  
Freddo | 121mm - Ritaglio 100mm

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 249680                                                                           |
| EAN                               | 8719157051637                                                                    |
| Codice Produttore                 | 8719157051637                                                                    |
| Marca                             | Senza marca                                                                      |
| Nome del fabbricante              | Multipack 6x White label LED Downlight Pan 12W 840 Cutout Ø100mm<br>Frame Ø121mm |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 2 anni                                                                           |
| Vita Media Utile (ora)            | 25000                                                                            |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Inclinabile                        | No                           |
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 12W                          |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 100                          |

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen)           | 960lm                            |
| Efficienza (Lm/W)                 | 80                               |
| Fattore Potenza                   | >0.50                            |
| Indice di abbagliamento unificato | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Copertura Ottica                  | PS (polistirolo)                 |
| Tipo di Prodotto                  | Downlight LED                    |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Montaggio                      | Incasso            |
| Spazio richiesto (mm)          | 100                |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20               |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule     |
| Temperatura di Lavoro          | +10 to +40         |
| Alloggiamento                  | PP (polipropilene) |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco             |
| Colore del Rivestimento        | Bianco             |
| Product Serie                  | Pan                |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 26  |
| Diametro (mm) | 121 |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

Tipo di sensore

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**